

### A termék leírása

A T18 profillemmez mindkét oldalán horganyzott és poliészter védőbevonattal ellátott acéllemezről készül.

Főként homlokzatok, kerítések vagy mennyezetek kialakítására, de tetőfedésként is használatos.

### Gyártási jellemzők

- a BILKA T18 profillemezt az építmény követelményeinek függvényében 0,3–0,7 mm-es névleges vastagságban gyártjuk, a modulok standard hossza 0,500–13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk.

- a profillemezt kétféle profilváltozatban gyártjuk: kifelé irányuló profil homlokzatoknak és befelé irányuló profil tetőzeteknek

- 21 matt és fényes színváltozat

- T 18 A homlokzatoknak;

- T 18 B tetőzeteknek.

### Műszaki jellemzők

Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
Névleges vastagság	0,3 - 0,7 mm
Teljes szélesség	1150 mm
Hasznos fedési szélesség	1100 mm
Profilmagasság	18 mm
Súly	3 - 5 kg / mp
Garancia	10 év szín- és korrózióállósági garancia
Élettartam	50–60 év, ellenáll a hőmérséklet-ingadozásoknak

