

Описание изделия

Профнастил Т45 BILKA изготавливается из стального листа, оцинкованного с обеих сторон, с защитным полимерным слоем (полиэстера).

Высокое качество исходных материалов позволяет использовать профилированные листы для обшивки фасада зданий преимущественно коммерческого и промышленного назначения. Может устанавливаться на крышу в качестве

настила. Высота гофра составляет 45 мм.

Техническое описание

- Профнастил BILKA Т45 изготавливается номинальной толщиной 0,4-1,50 мм в соответствии со строительными требованиями

- стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом компании BILKA.

- Компания BILKA производит профнастил Т45 в 21 варианте цвета в матовом и глянцевом исполнении



Технические характеристики

Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстр)
Номинальная толщина	0,4-1,50 мм
Полная ширина	1040 мм
Полезная кроющая ширина	1000 ±5 мм
Высота гофра	45 мм
Нагрузка на поверхность	3 - 12,5 кг/кв. м
Гарантия	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	50-60 лет, устойчивость к колебаниям температуры

BILKA STEEL SRL

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +4 0733.30.30.30 Fax: +4 0268.548.116

www.bilka.ro